

CAMPANAS EXTRACTORAS

Básica



Campana adecuada para pequeñas y medianas instalaciones, en la cuales, no sea necesaria una regulación de caudal filtro a filtro.

Campana con electroventilador incorporado en su interior ideal para pequeñas instalaciones

DISPONIBLE CON HOMOLOGACIÓN 400°C/2h

Monoblock



Como su nombre indica se caracteriza por su óptima relación calidad-precio.

Para pequeñas instalaciones y/o para aquellas en las que la altura de la cocina sea reducida.

Óptima



Integral



Campana de altas prestaciones, la cual incorpora plenum de extracción con regulación de tiro, sectorizado filtro a filtro. Está diseñada para medianas y grandes instalaciones.

Compensada



De las mismas características que la Integral, pero creada para toda aquella instalación en la que sea necesario aportar aire a través de la campana.

Avda. del Vallés, 726 nave G - 08227 Terrassa

Tel. 93 736 11 22 - Fax. 93 783 97 54 - www.tevoxsl.com - tevox@tevoxsl.com

CAMPANAS EXTRACTORAS

Inductora



Aplicable a las mismas instalaciones que la anterior, pero con climas extremadamente fríos en los que se aproveche el calor producido por el bloque de cocción para calefacción de la cocina (entrada de aire por el interior).

Invertida



Especialmente diseñada para su aplicación en hornos. En estas campanas la aportación se realiza perimetralmente.

Módulos



Integramente en acero inox. Con recogida de condensaciones.

Vahos



Indicada para zona de lavado.

Integramente en acero inox.

Con recogida de condensaciones.

Adaptable a cualquier configuración de campana (básica, monoblock, integral y compensada)

Características técnicas

En el diseño de nuestros productos se han considerado todos los aspectos de **tecnología y calidad** necesarios para cumplir todas las normativas vigentes y ser aplicables a cualquier tipo de instalación.

Nuestras campanas están **construidas en acero inoxidable AISI-304** y acabado pulido fino (todas las partes vistas).

Las campanas incorporan colector con filtros del tipo "Europeo" de máxima robustez, gracias a su construcción a base de viguetas intermedias y refuerzos internos.

Dicho colector tiene una **inclinación de 45 grados**.

También dispone de un sistema de drenaje de grasas, con depósito de recogida y tapón metálico de vaciado.

Incorporan nuestro exclusivo sistema de **montaje rápido** con pletinas de prefijado.

Por su sistema de construcción este producto **garantiza la máxima seguridad** evitando cualquier posibilidad de corte accidental al tener todas sus partes accesibles en **chapa doblada y chafada**.

Nuestras campanas están diseñadas para incorporar nuestro **sistema automático anti-incendios t-firex** e **iluminación antideflagrante** de alta temperatura.

Están ensambladas mediante pernos soldados en su interior y ocultos por **embellecedores Inox**, no dejando a la vista ningún tornillo ni remache. También están dotadas de las pendientes necesarias e imprescindibles para evitar el molesto goteo de grasas.



Avda. del Vallés, 726 nave G - 08227 Terrassa

Tel. 93 736 11 22 - Fax. 93 783 97 54 - www.tevoxsl.com - tevox@tevoxsl.com